



Tehokkuuden uusi huippuluokka

Täydellinen valinta suuriin asuntoihin ja kohteisiin joissa vaaditaan suuritehoista ja luotettavaa lämpöpumppua, myös matalassa ulkolämpötilassa. Innova Platinumissa on yksi markkinoiden korkein SCOP, mikä osoittaa kuinka tehokkaasti se tuottaa lämpöenergiaa ja tuottaa säästöä lämmityskuluissa.

- Äärimmäisen tehokas SCOP 5,3 - yksi markkinoiden korkeimmista. SCOP määrittelee kuinka paljon lämpöenergiaa saat suhteessa lämpöpumpun käyttämään sähköenergiaan.
- Tehokas lämpöpumppu jonka maksimiteho on jopa 7,2 kW.
- WiFi-ohjaus mahdollisuus (lisävaruste)
- Ympäristöystävällinen ja tehokas R32-kylmäaine.
- Lämpöanturi myös kaukosäätimessä.
- Portaaton puhallusnopeudensäätö maksimoi mukavuuden.
- Ylläpitolämmitys 8-10 astetta.
- Intelligent eye - voit valita ohjaako sisäyksikkö ilmavirran ihmisiä kohti vai heistä pois päin.





ILMA / ILMA LÄMPÖPUMPPU			
SISÄYKSIKKÖ		IMRZ12NI-1	
ULKOYKSIKKÖ		IMRZ09NO-1	
LÄMMITYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,45
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	652
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,3
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	4,2
	Lämmitysteho (Min - Maks)	kW	0,7 - 7,2
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	3,62
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 9,0
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	3,5
	Jäähdytysteho (Min - Maks)	kW	1,0 - 4,8
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	895 - 298 - 248
	Paino	kg	12,5
	Ilmanvirtaus (Mat - Kork) lämmitys	m ³ /h	270 - 860
	Äänitaso (SPL) (Mat - Kork)	dB(A)	21 - 45
	Äänitehotaso (PWL) (Maks)	dB(A)	58
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	800 x 554 x 333
	Paino	kg	37
	Äänitaso - Lämmitys / Jäähdytys (SPL)	dB(A)	57,5 / 57,5
	Ottovirta (Max)	A	13
	Sulakesuositus	A	13
Toiminta-alue (Lämmitys / Jäähdytys)	C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuuma	1/4" - 3/8"	
Välikaapeli SISÄ - ULKO (Poikkipinta-ala)	mm ²	5 x 1,5	
Maksimi putkipituus	m	25	
Maksimi korkeusero yksiköiden välillä	m	10	
Esitätetty putkipituus	m	5	
Lisätäyttö (g/m)	g	12	
Sähkö tiedot	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO ₂ EKVIVALENTTI			
Kylmäaine		R32	
GWP / CO ₂ EKVIVALENTTI		675	
Kylmäainetäyttö - Paino	kg	0,9	
Kylmäainetäyttö - CO ₂ -ekvivalentti	tonnia	0,587	
Maksimi kylmäainetäyttö - Paino	kg	0,24	
Maksimi kylmäainetäyttö - CO ₂ -ekvivalentti	tonnia	0,162	
TUOTENUMERO	7687061		



**parhaat
lämpö
pumput.fi**

Markkinoija:

ahsell

www.ahsell.fi

Puh: 020 584 5000 (vaihd)

Vuonna 1877 perustettu Ahsell kehittää Innova-lämpöpumppuja yhdessä johtavien valmistajien kanssa. Visionamme on luotettava lämpöpumppu-mallisto joka kestää käyttöä. Luotettava tuote joka vähentää merkittävästi lämmityskustannuksia ja on kannattava investointi pitkällä aikavälillä. Innovation -mallisarja on suunniteltu pohjosiin ilmasto-olosuhteisiin, ja sisältää kaikki turvatoiminnot luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.